

MADE BY SCHÄFFER

Schäffer bietet Ihnen ein Programm mit mehr als 30 unterschiedlichen Modellen, jedes optimal anpassbar an Ihre Bedürfnisse. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Lader sind vielfältig: ob in Land- oder Bauwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, in Industrie und Gewerbe, in der Pferdehaltung oder in der Lagerwirtschaft – Schäffer ist immer die beste Wahl.

Die Art und Weise, wie bei Schäffer Lader entwickelt, produziert und betreut werden, ist einzigartig. Der gewisse Unterschied liegt in unserer über 60-jährigen Erfahrung begründet. Zuerst denken wir an den Menschen, denn wir wollen seine Arbeit sicherer, komfortabler und auch profitabler gestalten. Dazu setzen wir am Standort Erwitte in Deutschland auf modernste Entwicklungs- und Fertigungstechnologien. Letztendlich sind es aber unsere Mitarbeiter, die im engen Kontakt mit

dem Anwender immer wieder neue Lösungen schaffen. Langjährige Betriebszugehörigkeiten bilden zusammen mit einem unersättlichen Forschergeist die Grundlage für die besondere Kompetenz und für unseren weltweiten Erfolg.

Der Name Schäffer bedeutet nicht nur einzigartige Produktqualität. Er steht auch für Sicherheit und optimalen Service, den wir sowohl in Deutschland, als auch in Europa und rund um den Globus garantieren. Der Kauf eines Schäffer Laders ist der Beginn einer langfristigen Beziehung. Nur mit Original-Ersatzteilen bleibt Ihre Maschine über Jahre zu 100% ein echter Schäffer. Nur dann garantiert er Ihnen die Betriebsicherheit, die Sie brauchen und zu Recht erwarten. Wir bieten Ihnen und unseren Service-Partnern einen 24 Stunden Lieferservice – natürlich 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

HOFLADER
2020 - 4670:
Überlegenheit auf
kleinstem Raum



RADLADER
4670 Z - 6680 Z:
Wirtschaftlichkeit
ohne Kompromisse



TELERADLADER
2345 T - 9660 T:
Überzeugende Kraftpakete
mit hoher Reichweite



Schäffer
Europas führender Laderhersteller

23e 



HOFLADER NEUGEDACHT

Erleben Sie das Arbeiten völlig neu mit dem Elektrolader 23e: Emissionsfreiheit, deutlich geringere Betriebskosten und ein völlig neues, rasantes Fahrgefühl warten auf Sie!

Schäffer Lader Kompetenzzentrum in der VarioWelt
Hafnerstraße 1, 4702 Wallern, Tel: +43(0)7249/43700
office@variowelt.at, www.schaeffer-lader.at

WWW.SCHAEFFER-LADER.AT

FRÜHLING-SOMMER 2020

Schäffer
Europas führender Laderhersteller

AKTIONSMODELLE



HOFLADER 2024/2020

EINFACH, PREISWERT UND
LEISTUNGSFÄHIG



TECHNISCHE DATEN 2020

Dieselmotor: Kubota, 3 Zylinder wassergekühlt
Leistung: 15 kW (20 PS)
Einsatzgewicht: 1400 kg
Länge mit Standardschaufel: 3330 mm
Breite: 795 mm - 1000 mm
Höhe Fahrerschutzdach: 2070 mm
Spurkreisradius innen: 530 mm
Hubkraft: 1200 kg
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt): 2470 mm
Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel): 1710 mm
Kipplast gerade, Palettengabel*: 605 kg - 749 kg
Kipplast gerade, Schaufel*: 728 kg - 871 kg

SERIENAUSSTATTUNG 2020

3-Zyl.-wassergek. Kubota-Dieselmotor, 15 kW (20 PS)
Hydraulischer Allradantrieb mit Fahrpedal
Bereifung 7.00-12 AS, ET+45 inkl. Wendefelgen
Original Schaeffer-Achsen
Trommelbremse als Betriebs- und Feststellbremse
Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
Parallelführung
Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar,
Arbeitshydraulik 31 l/min
Einstellbare Lenksäule
Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
Werkzeugschnellkupplung

TECHNISCHE DATEN 2024

Dieselmotor: Kubota, 3 Zylinder wassergekühlt
Leistung: 18,5 kW (25 PS)
Einsatzgewicht: 1700 kg
Länge mit Standardschaufel: 3530 mm
Breite: 905 mm - 1250 mm
Höhe Fahrerschutzdach: ab 2090 mm
Spurkreisradius innen: 660 mm
Hubkraft: 1400 kg
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt): 2800 mm / 3060 mm**
Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel): 1965 mm / 2265 mm**
Kipplast gerade, Palettengabel*: 622 kg - 786 kg
Kipplast gerade, Schaufel*: 829 kg - 973 kg

SERIENAUSSTATTUNG 2024

3-Zyl.-wassergek. Kubota-Dieselmotor, 18,5 kW (25 PS)
Hydraulischer Allradantrieb mit Fahrpedal
Bereifung 7.00-12 AS, ET+40 inkl. Wendefelgen
Original Schaeffer-Achsen
Trommelbremse als Betriebs- und Feststellbremse
Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
Parallelführung
Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar,
Arbeitshydraulik 33 l/min
Einstellbare Lenksäule
Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung

AKTIONSPREIS

21.900,-

*nach ISO 8313 (Schwinge horizontal) **Option: hohe Hubhöhe

INKL. MWST.

HOFLADER 2028 SLT

**DAS KOMPAKTE KRAFTPAKET MIT
AUTOMOTIVER STEUERUNG**



SERIENAUSSTATTUNG 2028 SLT

Spezielle niedrige Bauweise
3-Zyl.-wassergek. Kubota-Dieselmotor, 18,5 kW (25 PS)
Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
Bereifung 7.00-12 AS, ET+40 inkl. Wendefelgen
Original Schaeffer-Achsen
Kombi-Ölkühler
Trommelbremse als Betriebs- und Feststellbremse
Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
Parallelführung
Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar,
Arbeitshydraulik 33 l/min, optional bis 42 l/min
Einstellbare Lenksäule
Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
Heckgewicht-Endplatte
Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung

TECHNISCHE DATEN 2028 SLT

Dieselmotor: Kubota, 3 Zylinder wassergekühlt
Leistung: 18,5 kW / 25 PS
Einsatzgewicht: 1800 kg
Länge mit Standardschaufel: 3630 mm
Breite: 905 mm - 1250 mm
Höhe Fahrerschutzdach: ab 1890 mm
Höhe Kabine: ab 1890 mm
Spurkreisradius innen: 760 mm
Hubkraft: 1500 kg
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt): 2800 mm
Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel): 1965 mm
Kipplast gerade, Palettengabel*: 787 kg - 939 kg
Kipplast gerade, Schaufel*: 1037 kg - 1187 kg

AKTIONSPREIS

26.900,-

*nach ISO 8313 (Schwinge horizontal)

INKL. MWST.

HOFLADER 3650

GRÖSSTMÖGLICHE LEISTUNG BEI
KOMPAKTEN ABMESSUNGEN



SERIENAUSSTATTUNG 3650

3-Zyl.-wassergek. Kubota-Dieselmotor,
28 kW (38 PS) / 37 kW (50 PS)
DOC und DPF zur Erfüllung der Abgasstufe V
Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
Bereifung 10.0/75-15.3 AS, ET-5
HTF (High Traction Force)
SPT (Schäffer Power Transmission)
Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
Original Schäffer-Achsen
Kombi-Ölkühler
Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im
Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
Arbeitsscheinwerfer Fahrerschutzdach-Version,
LED: 1 x auf Schwinge; Kabinen-Version,
Halogen: 2 x vorne, 1 x hinten
Parallelführung
Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar,
Arbeitshydraulik 46 l/min, optional bis 51 l/min
Einstellbare Lenksäule
Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
Heckgewicht-Endplatte
Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung

TECHNISCHE DATEN 3650

Dieselmotor: 3 Zyl. Kubota, elektr. geregelter Antrieb (SPT)
Leistung: 28 kW (38 PS) / 37 kW (50 PS)
Einsatzgewicht Fahrerschutzdach: 2550 kg
Einsatzgewicht Kabine: 2700 kg
Länge mit Standardschaufel: 4030 mm
Breite: 1100 mm - 1570 mm
Höhe Fahrerschutzdach: 2230 mm
Höhe mit Kabine: 2230 mm
Spurkreisradius innen: 985 mm
Hubkraft: 1850 kg
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt): 2880 / 3110 mm**
Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel): 2045 / 2300 mm**
Kipplast gerade, Palettengabel*: 1267 kg - 1580 kg
Kipplast gerade, Schaufel*: 1523 kg - 1845 kg

AKTIONSPREIS

39.900,-

*nach ISO 8313 (Schwinge horizontal) **Option: hohe Hubhöhe

INKL. MWST.